

MONITOR CCTV 4K DI 28"



CARATTERISTICHE

- Adeguato per applicazioni di videovigilanza e sicurezza
- Entrate: 1 Display Port (4K), 2 HDMI, 1 VGA e 1 BNC
- Supporta HDMI 2.0
- Supporta filtro 3D e interlacciamento 3D
- Auto-accensione al rilevare il segnale video di DVR/NVR
- Pannello LED luminoso con gran angolo di visione
- Altoparlanti stereo di 5W (su entrata RCA Audio solamente)
- Supporta montaggio VESA standard di 100 x 100
- Include cavo VGA e adattatore di corrente
- Non include peana
- Certificazione CE

SCHERMO

Dimensione	28"
Relazione di aspetto	16:9, 4:3 (selezionabile mediante OSD)
Tecnologia	LED
Area visibile	648,9 (H) x 369,3 (V) mm
Risoluzione nativa	3840 x 2160
Dimensione di pixel	0,16 x 0,16 mm
Risoluzione di entrate ammesse	720x400, 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1920x1080, 3840x2160
Frequenza	60 Hz
Profondità dei colori	1,073B (1.073 millones de colores)
Luminosità	250 cd/m ²
Contrasto	1000:1
Tempo di risposta	5,5 ms
Angolo di visione	170° (H) x 160° (V)

FUNZIONI

Impostazione automatica	Sì
Filtro	Filtro combinato 3D
Interlacciamento/rid. rumore	Interlacciamento 3D

MENÙ OSD

Lingue di OSD	Spagnolo, inglese, francese, italiano, tedesco, cinese
---------------	--

CONNESSIONI

Entrata di video digitale	Display Port, fino a 3840x2160
Porte di entrata	1 Display Port, 2 HDMI, 1 BNC, 1 VGA, USB
Porte di uscita	1 BNC (laccio)

AUDIO

Altoparlanti	Altoparlanti stereo di 5W (su entrata RCA Audio solamente)
--------------	--

ELETRICO E AMBIENTALE

Alimentazione	100V ~ 240V CA
Consumo	<40W
Temperatura di funzionamento	0°C ~ +40°C
Temperatura di storage	-20°C ~ +60°C
Umidità	10% ~ 85%

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale di carcassa	Metallo
Montaggio VESA	100 x 100
Dimensioni del monitor	662 x 390,5 x 50 mm
Peso netto	6,65 kg
Peso brutto	8 kg

DIMENSIONI

